

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

Polyethylen-Baufolie



www.kwg-bodendesign.de

Art.-Bezeichnung:
Baufolie transparent

Foliendicke: 0,2 mm nach DIN 53370
Folienbreite: 5 m
Folienbreite: 4 m
Basisrohstoffe: Polyethylen und Copolymere/Recyclate
Farbe: transparent

Hinweise:
Diese Folie ist nicht gegen UV-Strahlung stabilisiert. Bei Lagerung, Verarbeitung und während der Nutzungsphase ist der Einfluss von UV-Strahlung auszuschließen. LDPE Baufolien werden aus Regeneraten hergestellt, man hat daher keinen Einfluss auf die Farbe und Eigenschaften des Produktes.

Eigenschaften (unverbindliche Richtwerte):

	Werte	Maßeinheit	Methode
Dichte ca.	0,92	g/cm ³	DIN 53479
Zugfestigkeit längs	>/=16	N/mm ²	DIN EN ISO 527-3
Zugfestigkeit quer	>/=15	N/mm ²	DIN EN ISO 527-3
Reißdehnung längs	>/=250	%	DIN EN ISO 527-3
Reißdehnung quer	>/=250	%	DIN EN ISO 527-3
Dart Drop	>/=1,0	g/μm	ASTM D 1709
Gleitreibungszahl	0,20 – 0,60	-	DIN EN ISO 8295

Allgemeine Hinweise

Alle in dieser technischen Produktinformation enthaltenen Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzustellen.