

# Nicht wasserscheu

Eine neue Variante der Bodenverlegung bietet seit diesem Jahr KWG für die Designvinyl-Kollektionen an. Zusätzlich zu den Möglichkeiten, alle Dekore als Sheets zur vollflächigen Verklebung und auf HDF verpresst zu beziehen, folgt nun „antigua hydrotec“. Die Basis für dieses Produkt ist eine 3 mm starke wasserfeste Kompaktträgerplatte mit Unilin-Verlegetechnik, auf der dann die Vinylsheets der bestehenden antigua-Kollektionen verpresst werden. Antigua hydrotec ist laut Unternehmen feuchtraumgeeignet und kann aufgrund der geringen Aufbauhöhe (5 mm) für den Renovierungsbereich eingesetzt werden. Bei der Zugkraft der Verbindung weist hydrotec dem Hersteller zufolge ca. 500 kg/m auf, HDF-Systeme kommen auf 450 kg/m.

Zum Sortiment zählt eine 1,5 mm starke Latexdämmunterlage, die von KWG für antigua hydrotec empfohlen wird. Zudem stehen für alle Dessins Sockelleistenprofile mit MDF-Kern zur Verfügung. Durch die Digitaldrucktechnologie ist laut Unternehmen gewährleistet, dass jeder antigua-Boden auch seinen passenden Abschluss bekommt. Die Montage erfolgt über ein Clipsystem. Im Programm für 2013 hat das Unternehmen noch das Programm antigua connect, ebenfalls ein schwimmend zu verlegender Designvinylboden, der auf einen HDF-Träger verzichtet. Die gesamte antigua-Range hält nach Angaben des Herstellers den Richtlinien des DIBt und des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB) stand. Der Einsatz in allen der Klassifizierung entsprechenden Wohn- und Objektbereichen sei somit bedenkenlos möglich.

Infofon 06228/92060



Der wasserfeste Fußboden eignet sich auch für Feuchträume.