



»antigua contact«: der Loose-Lay-Boden mit geringer Aufbauhöhe und strapazierfähiger Nutzschicht

mm starke Latexdämmunterlage ist auch für »antigua hydrotec« zwingend erforderlich.

Eine neue Verlegevariante wurde dieses Jahr zur »Bau« vorgestellt: »antigua contact« ist der Loose-Lay-Designbodenbelag von KWG. Durch den Einsatz eines feinen, absorbierenden Textilgewebes auf der Rückseite und einer Imprägnierung dieser Schicht aus Harz kann dieses System ohne Einsatz von Klicksystemen oder Klebmitteln verlegt werden. Mit der geringen Aufbauhöhe von nur 3 mm und einer strapazierfähigen Nutzschicht von 0,55 mm entsteht der optimale Bodenbelag für alle Bereiche. Neben der schnellen und klebstofffreien Verlegung ermöglichen die lose verlegten und nicht verbundenen Elemente das Anheben jeder einzelnen Planke, sodass der Belag bei Bedarf punktuell wieder aufgenommen werden kann. Im Segment der geringen Aufbauhöhe dringt auch ein ebenfalls neues Produkt von KWG vor, das unter dem Namen »antigua green« mit seinem Produktaufbau den ökologisch denkenden Konsumenten anspricht (enthält weder PVC noch Weichmacher). Ein weiterer Pluspunkt ist die Gesamtstärke von nur 5,5 mm inklusive dem raum- und gehschallreduzierenden Korkgegenzug. Hierdurch qualifiziert sich dieses Produkt ebenfalls für die Renovierung. Da der HDF-Träger nicht auf Wärme und Sonneneinstrahlung reagiert, kann dieser Bodenbelag auch in sonnenlichtdurchfluteten Bereichen eingesetzt werden. Trotz der geringen Stärke des HDFs garantiert die gefräste Unilin-Verbindung das was sie verspricht.

KWG: »Aufbauzwerge« für jeden Einsatz

Die »antigua«-Serie besticht nicht nur mit geringen Aufbauhöhen, sondern auch optisch und (verlege)technisch.

Das Thema der geringen Aufbauhöhe bedient KWG etwa mit »antigua connect«. Der Boden besteht aus einem massiven, glasfaserverstärkten Vinyl in 4 mm Stärke und einer Nutzschicht von 0,55 mm. Die Unilic-Verbindung ermöglicht eine schnelle und problemlose Verlegung, ist zudem ohne Verklebung für Feuchträume geeignet und aufgrund seiner geringen Aufbauhöhe ein Problemlöser im Renovierungsbereich. Die Auswahl umfasst zwölf Dekore, die sich aus drei Steinvarianten und neun Holzoptiken zusammensetzt – zwei Maße (ca. 600 x 300 mm bei Stein- und ca. 1200 x 210 mm bei Holzreproduktionen) stehen zur Verfügung. Die Latexdämmunterlage von KWG ist zwingend für die Verlegung zu verwenden.

Unmittelbar nach der Einführung von »connect« folgte »antigua hydrotec«, was sich innerhalb kürzester Zeit im Verkaufsrang nach oben katapultierte. Das Material besteht aus Hart-PVC und ist in allen Dekoren der erfolgreichen »antigua«-Kollektionen »classic«, »infinity«, »professional« und »authentic« zu beziehen. Aber nicht nur die Dekorauswahl ist identisch, sondern auch die jeweiligen Abmaße. Die Materialstärke ist mit 5 mm nur geringfügig höher als bei »connect«, besitzt aber ebenfalls eine Unilin-Verbindung. »antigua hydrotec« ist zu 100 Prozent feuchtraumgeeignet und aufgrund seiner geringen Aufbauhöhe prädestiniert für den Renovierungsbereich, in dem es häufig auf den besagten Millimeter ankommt. Die 1,5