

KWG

Hoch druckstabil für Renovierung mit LVT



1|



2|

Designbeläge mit geringer Aufbauhöhe, die sich im Klickverfahren oder selbstliegend verlegen lassen, haben in den vergangenen Jahren einen gewaltigen Nachfrageschub erfahren. Die Chancen dieses Produktsegments hat KWG schon früh erkannt und punktet inzwischen mit einer beeindruckenden Angebotsvielfalt. Komplettiert werden die zeitsparenden Lösungen mit der Renovierungsunterlage Towilan für das einfache Verlegen von LVT auf alten Keramik- oder Steinfliesen, Parkett- oder Laminatböden.



KWG
Code scannen
für mehr
Infos zum
Unternehmen

Die Unterlagsbahnen, die lose auf den Bodenflächen ausgelegt werden, sind sehr druckstabil, der Hersteller betont zudem die hohe Dimensionsstabilität. Alleinstellungsmerkmal ist der fest in der Unterlage eingebrachte, stabile Glasfaserträger. Durch dieses Glasfasernetz werden zugleich Risse und Fugen bis zu 8 mm Breite überbrückt. Das alte Flächenbild wird überdeckt und zeichnet sich nicht auf der neuen Oberfläche ab. Towilan wirkt nivellierend und entkoppelnd, es ergeben sich auch

- 1| Für die Verlegung von Antiqua Sheets ist die 1,5 mm dicke Dämmunterlage Towilan SK mit selbstklebender Beschichtung geeignet.
- 2| Ebenfalls 1,5 mm dick ist Towilan TP für die Looselay-Variante Antiqua Contact. Ob TP oder SK – bei beiden Varianten gibt KWG eine Trittschallreduzierung von 17 dB an.

gute Werte hinsichtlich der Geh- und Trittschalldämmung.

Zwei Varianten stehen aktuell zur Verfügung: Towilan SK für die Antiqua-Beläge zur vollflächigen Klebung und Towilan TP für die Looselay-Kollektion Antiqua Contact aus dem Hause KWG. Durch den Einsatz eines feinen absorbierenden Textilgewebes auf der Rückseite und einer Imprägnierung dieser Schicht aus Harz kann dieses System ohne Klickverbindung und Kleber verlegt werden.