

KWG

## Wasserfest und komfortabel

Nach sieben erfolgreichen Jahren nahezu ohne Veränderung lässt KWG der Designvinyl-Kollektion „antigua Stone“ ein bisschen Wandel angeidehen: Drei neue Dekore mit einer 0,55 mm-Nutzschicht wurden im Austausch aufgenommen. Gleichzeitig bietet die Kollektion jetzt auch fünf Dessins in der „hydrofix“-Version (Rigid). Insgesamt setzt sich die Kollektion aus zwölf Steindekoren zusammen, die es in den drei Verlegevarianten mit HDF-Träger und „hydrofix“/„hydrotec“-Mittellage (Rigid) mit „uniclick“-Verlegesystem gibt sowie als Sheets zur vollflächigen Verklebung. Die Kollektion umfasst fünf Dekore mit einer 0,55 mm-Nutzschicht und sieben Dekore mit einer Nutzschicht von 0,3 mm, davon drei im Großformat (1.200 x 440 mm) und neun mit Maßen von ca. 610 x 450 mm.

Bei „hydrofix“ ist das Trägermaterial nach eigenen Angaben zu 100 % wasserfest und somit auch für Feuchträume geeignet. Eine elastische Zwischenlage führt demnach nicht nur zu einem verbesserten Gehkomfort gegenüber traditionellen Rigidböden, sondern zusammen mit dem wasserfesten XPS-Schaumstoff als Gegenzug auch zu einer Trittschallverbesserung von 18 dB bei nur 5,5 mm Gesamtstärke. Eine separate Dämmunterlage ist nicht nötig.

Auch eine Verlegung über Altbeläge ist möglich, und da der stabile Kern den Telegraphie-Effekt verhindert, kann „antigua Stone hydrofix“ auch über keramische Fliesen gelegt werden. In Verbindung mit dem „uniclick“-System eignet er sich optimal als Renovierungsboden. Nutzschichten von 0,3 und 0,55 mm ermöglichen den Einsatz im Domestic- und Objektbereich.

Das Umweltlabel „GreenGuard Gold“ stellt sicher, dass der Boden auch für sensible Innenräume wie Schulen und Gesundheits-

einrichtungen geeignet ist. Der Standard enthält gesundheitsbezogene Kriterien für mehr als 360 VOCs und verlangt auch niedrigere Gesamt-VOC-Emissionen.

Mit geringer Aufbauhöhe sind moderne Rigidböden insbesondere im Renovierungsbereich Problemlöser. Die starre Trägerplatte ist zwar formstabil, aber das harte Gesamtkonstrukt benötigt für einen angenehmen Gehkomfort und eine hörbare Trittschallreduzierung eine möglichst schwere Unterlagsbahn. KWG hat dafür eine Latex „strong“ Dämmunterlage mit 18 dB Trittschall- und 35 % Gehschallverbesserung im Sortiment.

Mit der „Trend Synchrony Solidtec“-Kollektion verspricht KWG ein Produkt für den gehobenen Anspruch. Neben ausdrucksstarken Dekoren mit einer Synchronprägung, die die bereits hochwertige Reproduktion von Eiche noch unterstreichen soll, reduziert das Produkt auch Trittschall auf Basis eines XPE-Schaums. Mit einer Nutzschicht von 0,55 mm ist „Trend Synchrony Solidtec“ problemlos im Objektsegment einzusetzen. Gerade für diesen Bereich ist die Kollektion auch als Sheet zur vollflächigen Verklebung erhältlich. Wie hier ist aber auch bei der „Solidtec“-Variante auf einen absolut ebenen Untergrund zu achten.

KWG komplettiert die „Trend Synchrony“-Kollektion im Sinne der Dreistufigkeit mit einer HDF-Trägerplatte. Die Länge variiert je nach Aufbau zwischen 1.210 und 1.227 mm und in der Breite zwischen 179 mm und 232 mm. „Solidtec“ hat eine Gesamtstärke von 5 mm, HDF von 8,6 mm und die Sheets 2,5 mm. Die 4-seitige Mikrofase soll jede Diele optimal zur Geltung bringen und die Flächenwirkung unterstreichen.

[www.kwg-bodendesign.de](http://www.kwg-bodendesign.de)



Der tiefdunkle „Cement Moro“-Look verleiht Räumen eine besondere Eleganz.

Bilder: KWG



Mit der Panellenform von „Schiefer Bianco“ lässt sich ein großzügiger Raumeindruck erzielen.