



Bei den Kollektionen Antigua Classic und Professional gibt es mit Fischgrät eine neue Verlegevariante. Das Foto zeigt Antigua Professional Fischgrät Kaschmireiche.

Fotos: KWG

**KWG**

## Neue Kollektionen überzeugen

Bodenbelagsanbieter KWG nutzte die BAU, um seine Innovationen und Weiterentwicklungen mit den Kunden und Interessierten zu diskutieren. „Mit der neuen Kollektion Antigua Harmony wollen wir unsere Marke stärken und bieten hier ein Produkt an, das sowohl hohe Qualität als auch einen renovierungsfreundlichen Aufbau vereint“, sagte der Geschäftsführer Vertrieb & Marketing, Thomas Biebusch.

Dreh- und Angelpunkt ist hierbei die neue wasserfeste Flexcore Trägerplatte, die weichmacherfrei aufgeschäumt wird. Durch dieses Verfahren wird eine hohe Stabilität garantiert, ohne dass das Gesamtkonstrukt als Ganzes zu schwer wird. Die hohe Stabilität wird vor allem dadurch erreicht, dass Flexcore im Vergleich zu anderen ähnlichen Produkten am Markt einen Materialeinsatz von ca. 1.100 kg/m aufweist. Eine Verlegung kann somit bis zu einer Fläche von 15 x 15 m erfolgen, was großen Wohn- oder Geschäftsräumen durch den Aufbau und einem Korkgegenzug eine beeindruckende Ästhetik verleiht.

Bei der Oberflächenvergütung hat sich KWG für die supermatte Darstellung entschieden, die den neuesten Trend darstellt. Die Kollektion setzt sich aus sechs Holzdessins (1.220 x 225 x 7 mm) und sechs Steindessins

(940 x 470 x 7 mm) zusammen. Es bestehen zwei Verlegevarianten – entweder die schwimmende Verlegung mit der integrierten Trittschalldämmung für einen gelenkschonenden Komfort und eine angenehme Raumakustik oder eine vollflächige Verlegung mittels Sheets, was sich ideal für stark beanspruchte Geschäftsbereiche eignet. Beide Varianten bieten eine 0,55 mm dicke Nuttschicht. „Der Sandwichtaufbau ist 100 % wasserfest und somit bestens für Küchen und Badezimmer auch bei einer Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet“, sagt Thomas Biebusch.

Auch wenn die Kollektion Antigua Europe bereits 2024 von KWG gelauncht wurde, war sie unter den Neuheiten auf dem Messestand zu sehen. Die Kollektion besteht aus vier Holzdekoren mit einem HDF-Träger und einer 0,30 mm Nuttschicht sowie Abmaße mit 1.209 x 221 x 8,6 mm. Hinzu kommen noch acht Dekore mit einer 0,55 mm Nuttschicht und einem Hydroseal-Träger, der eine Wasserbeständigkeit für 24 Stunden gewährleistet. Der Aufbau mit 1.209 x 221 x 9,1 mm ist somit um 0,5 mm dicker. Gemeinsam bieten sie ein 5G-Verlegesystem, einen Korkgegenzug und eine Microfase.

Bei den Kollektion Antigua Classic und Professional gibt es jetzt neben der bekannten Sheetsverlegung auch bei HDF oder Hydrowood mit Fischgrät eine neue Verlegevariante. Hierbei stehen bei der Antigua Classics jeweils einige Schenkellängen zur Auswahl: 1.235 x 230 mm, 610 x 230 mm oder 610 x 175 mm – bei HDF/Hydrowood mit einer Aufbauhöhe von 9,5 mm und bei Sheets mit einer Dicke von 1,5 mm. Diese Vielfalt steht bei der Antigua Professional nicht für die ganze Kollektion zur Verfügung. Bei den Dekoren Kaschmireiche, Grau-, Braun- und Schindeleiche sowie Eiche Bourbon und Cottage nur die Abmaße 900 x 230 x 10 mm (HDF/hydrowood) bzw. 900 x 230 x 2 mm (Sheets).



**Großen Zuspruch auf der BAU fand die Infrarot-Fußbodenheizung von KWG.**

Die restlichen Dessins bieten die Vielfalt wie die Antigua Classic, allerdings bei den Sheets eine Dicke von 2,0 mm.

### Infrarot-Fußbodenheizung für jeden Wohnbereich

Großen Zuspruch auf der BAU fand auch die Infrarot-Fußbodenheizung von KWG. Die Niedertemperatur- Wärmestrahlungsheizfolie (70 W/lfm) mit integriertem Erdungsgitter ist in jedem Wohnbereich einsetzbar. Betrieben wird sie mit normaler 230 Volt-Netzspannung und die Installation erfolgt auf der Estrichplatte. Unter den neuen Bodenbelag und darauf kann dann der dafür freigegebene Bodenbelag von KWG verlegt werden. Die Heizfolie wird vorkonfektioniert inklusiver einer 3 m Heizfolien-Anschlussleitung (längere Zuleitungen sind möglich) und Erdungsgitter geliefert. Die Breite beträgt 60 cm und die maximale Länge 18 m. Die Heizfolie entspricht Schutzklasse I, die Schutzerdung erfolgt durch das integrierte Erdungsgitter und garantiert damit einen hohen Personenschutz durch eine Absicherung über einen bauseitigen FI-Schalter.



Die Dauertemperaturbeständigkeit beträgt 80 °C, wobei die Oberflächentemperatur auf 28 °C über das Thermostat begrenzt wird. Bei der Erstinbetriebnahme muss der Hochtemperaturschutz für den externen Sensor auf 28 °C eingestellt werden und dann sorgt das Raumthermostat inklusive Temperaturfühler für eine dauerhafte Energieeinsparung durch eine exakte und intelligente Raumtemperaturregung der Infrarot-Fußbodenheizung.

**Code scannen**  
für mehr Infos zu KWG



**Antigua Harmony verfügt über eine supermatte Oberflächenvergütung.**



**Auch wenn die Kollektion Antigua Europe bereits 2024 von KWG gelauncht wurde, war sie unter den Neuheiten am Messestand zu sehen.**